

LYNX 200 / 220 / 300 - LYNX 2100

La série des tours horizontaux compacts LYNX est idéale pour l'usinage de petites pièces. L : Banc long - M : Outils tournants - S :
 Broche de reprise - * V640i (Fanuc i series)

Broche de reprise - * V640i (Fanuc i series)

Machine	Ø Mandrin (mm)	Ø de tournage max. (mm)	Longueur Usinable Max. (mm)	Vitesse de broche (tr/min)	Moteur (Kw)
LYNX 210A / B	170 / 210 mm	280	280 / 300 mm	6000 / 5000	15 / 15 / 11
LYNX 220A / LA	170 mm	320	322 / 542 mm	6000	15 / 15 / 11
LYNX 220B / LB	210 mm	320	305 / 525 mm	5000	15 / 15 / 11
LYNX 220C / LC	210 mm	320	305 / 525 mm	4000	15 / 15 / 11
LYNX 220MA / LMA	170 mm	250	290 / 510 mm	6000	15 / 15 / 11
LYNX 220MC / LMC	210 mm	250	290 / 510 mm	4500	15 / 15 / 11
LYNX 220LMSA	170 mm	300	510 mm	6000	15 / 15 / 11
LYNX 220LMSC	210 mm	300	510 mm	4500	15 / 15 / 11
LYNX 220YA / YC	170 / 210 mm	300	300 mm	6000 / 4500	15 / 15 / 11
LYNX 220LYA / LYC	170 / 210 mm	300	510 mm	6000 / 4500	15 / 15 / 11
LYNX LSYA / LSYC	170 / 210 mm	300	510 mm	6000 / 4500	15 / 15 / 11
LYNX 220G super*	170 mm	-	322 mm	6000	15 / 15 / 11
LYNX 300	255 mm	450	765 mm	3500	15 / 15 / 11
LYNX 300M	255 mm	370	712 mm	3500	15 / 15 / 11
LYNX 2100A / LA	170 mm	350	330 / 550 mm	6000	15 / 11
LYNX 2100B / LB	210 mm	350	330 / 550 mm	4500	15 / 11
LYNX 2100MA / LMA	170 mm	300	290 / 510 mm	6000	15 / 11
LYNX 2100MB / LMB	210 mm	300	290 / 510 mm	4500	15 / 11
LYNX 2100LMSA	170 mm	300	510 mm	6000	15 / 11
LYNX 2100LMSB	210 mm	300	510 mm	4500	15 / 11

